

编辑富文本字段

当你创建,编辑或为JIRA问题添加备注时, 某些字段可能会在文本区域右侧显示两个小图标: 一个蓝色显示屏图标 ('预览') 和一个黄色问号图标 ('帮助')。 只要看到这些图标, 表明这个字段支持JIRA的 [文本格式标记语言](#), 允许你使用富文本的特性, 例如:

- 斜体, 加粗, 下划线。
- 多层次标题。
- 符号列表, 数字列表, 表格和引用一段文字。
- 图像。
- 宏 (请参见下面章节)。

例如, 要在字段中包含一张图片, 你需要事先将图像文件上传到这个问题中, 然后在字段中输入下面的内容:

[blocked URL](#)

要预览保存后的显示效果, 点击 '预览' 图标:

[blocked URL](#)

点击 '帮助' 图标查看可以使用的 [文本格式标记](#)。

使用宏

JIRA 提供了一些可以使用的宏:

宏	说明	默认

锚点	<p>允许用户直接跳转到一个页面的指定位置 用法:</p> <div><pre>{anchor:bookmark1} [#bookmark1]</pre></div>	是
代码	<p>将源代码或XML代码括起来，便于阅读。默认语言是Java，但是你也可以指定使用的语言类型为JavaScript, ActionScript, XML, HTML 以及 SQL。 用法:</p> <div><pre>--- Java --- {code:title=Bar.java borderStyle=solid} // public String getFoo() { return foo; } {code} *--- XML ---* {code:xml} <test> <another tag="attribute"/> </test> {code}</pre></div>	是
引用	<p>表明内容是从其他地方引用的。用法:</p> <div><pre>{quote} {quote}</pre></div>	是

<div>无格式</div>	<div>被括起来的内容不是wiki标记语言。 用法:</div> <div><pre>{noformat} This is text \#&@!@(*!&*@()#*@ \ \ {macros} _wont_work_here {noformat}</pre></div>	<div>是</div>
<div>面板</div>	<div>使用下面的选项绘制一个面板:</div> <div><p>title: 面板的标题</p><p>borderStyle: 面板使用的外框样式 (solid, dashed 以及其他有效的 CSS 边框样式)</p><p>borderColor: 面板使用的外框颜色</p><p>borderWidth: 面板使用的外框个宽度</p><p>bgColor: 面板的背景色</p><p>titleBGColor: 面板标题部分的背景色</p></div> <div><pre>{panel}{panel} {panel:title=}{panel} {panel:title= borderStyle=dashed borderColor=#ccc titleBGColor=#F7D6C1 bgColor=#FFFFFFCE} ** yet _another_ line {panel}</pre></div>	<div>是</div>

颜色	<p>改变所需文字的颜色。用法:</p> <pre>{color:red} ! {color}</pre> <p>你可以直接使用HTML的16中标准颜色 ('aqua','black','blue','fuschia','green','gray','lime','maroon','navy','olive','purple','red','silver','teal','white','yellow'), 或16进制颜色代码 (例如 '#336699').</p>	是
Lorem ipsum	<p>插入一段 "lorem ipsum" 填充的文字。用法:</p> <pre>{loremipsum}</pre>	是
HTML	<p>在JIRA问题中使用HTML语言。用法:</p> <pre>{html} <p> </p> {html}</pre>	否

 只有当JIRA管理员配置了 '渲染模式' 后, 你才能使用JIRA文本格式标记和宏功能。