如何查看 Server ID?

Server ID是怎么产生的？它跟硬件、操作系统或者Atlassian实例有关系吗?

Server ID具有以下特性：

- 首次安装Atlassian 实例时，即会生成Server ID
- 保存于数据库中
- 并不是与特定的授权码绑定
- 在同一个集群中，保持一致
- 伴随着Atlassian产品的存在而存在

目录

- 查看 Jira Server ID
- JIRA 管理员界面
- JIRA安装配置过程中
- 查看 Confluence Server ID

查看 Jira Server ID

创建JIRA授权码时，需要JIRA Server ID，本页描述了如何获得JIRA授权的相关信息。

你可以在下列两个地方看到你的Server ID:

- JIRA 管理员界面 — JIRA已安装并正常使用
- JIRA 安装设置过程中 — 首次安装JIRA的配置界面上

JIRA 管理员界面

进入后台管理员界面，查看Server ID：

1. **以JIRA系统管理员登陆JIRA；**
2. **选择 blocked URL > 系统，选择左侧导航栏的授权（License） 进入JIRA授权信息页面：**

Server ID 位于授权类型的下方。

1. **以JIRA管理员登录**
2. **选择 齿轮 > 系统**
3. **从左侧菜单栏选择 '系统信息'**
   从系统信息页面中搜索 服务器 ID 或 Server

ID，就可以查看到



JIRA安装配置过程中

首次安装JIRA时，你可以看到Server ID的界面如下：



更多授权码信息，请参考如何获取授权码?

查看 Confluence Server ID