

# 复制问题

'复制' 问题, 允许你在同一个项目中快速地将创建一个重复的问题。复制的问题, 包括与原问题同样的信息--- 例如 主题, 影响版本, 模块等。复制的问题也可以使用 '克隆(复制品)' 类型链接到原来的问题。

复制的问题与原问题独立存在在JIRA中。对原问题的任何操作都不会影响到复制的问题, 反之亦然。只有在两个问题之间 ([创建了链接](#)) 才会使原问题与复制的问题之间产生联系。

复制的问题保留了一下信息:

- 主题--- 带有可选的前缀 (在[jira-application.properties](#)中指定)
- 描述
- 经办人
- 环境
- 优先级
- 问题类型
- 问题安全级别
- 报告人(请注意, 如果你没有 '**编辑报告人**' 的权限, 复制的问题将采用与原问题相同报告人)
- 模块
- 影响版本
- 修复版本
- 问题链接 (可选)
- 附件 (可选)
- 项目(请注意, 一旦复制的问题被保存, 你可以将按照 [移动问题](#) 章节中描述的方法, 将这个问题移动到其他项目中)

时间跟踪及备注的详细内容将不会被复制。

## 复制一个问题

要复制一个问题,

1. 打开需要复制的问题。
2. 从 '**更多操作**' 菜单中选择 '**复制**'。就会显示 '**复制问题**' 对话框。
  - 你可以编辑复制问题的主题。
  - 如果原问题包含了 [与其他问题的链接](#), 你可以选择复制的问题中是否需要这些链接。

- 如果原问题包含了 [子任务](#), 你可以选择复制的问题中是否需要创建子任务.
- 如果远问题包含了 [附件](#), 你可以选择复制的问题中是否需要包括附件.

3. 点击 '[创建](#)' 按钮.

## 复制问题的链接

复制问题的同时, 原问题的链接也会被复制, 使用预先设置的链接类型.

JIRA 会查找 [jira-application.properties](#) 文件的 `jira.clone.linktype.name` 设置.

- 如果没有设置这个属性值, JIRA 就不会在原问题与复制问题之间创建链接.
- 如果设置了这个属性值, JIRA 就会使用这个预先设置的链接类型将原问题与目标问题链接起来 (默认的连接类型是 'Cloners'). 如果设置的链接类型不存在, \* 如果没有设置这个属性值, JIRA 就不会在原问题与复制问题之间创建链接. .

如果复制问题必须指定链接类型, JIRA 管理员需要在用户复制问题之前就设置与properties文件中属性值一致的链接类型.

## 复制问题的主题前缀

复制的问题可以在原问题主题前自动添加前缀字符串, 例如 "复制的问题 - ". 这个字符串是由JIRA管理员在 [jira-application.properties](#) 中设置的 `jira.clone.prefix` 的属性值, 这个值将被作为复制问题的前缀. 默认的前缀值是 'CLONE - '.

## 复制子任务

子任务的复制方法与其他标准问题类型一样.

如果原问题包含子任务, 子任务也会在复制问题时被复制. 然而, 复制的子任务的主题将不会自动添加前缀.