

部署 Jira 试用环境

您可以在防火墙内部署试用版的 Atlassian 产品。

下面描述了单节点安装试用环境的注意事项：

数据库

必须安装数据库，以 Mysql 8.0 为例

- 1. 安装 Mysql 8.0
- 2. 配置 my.cnf, 并保证以下参数正确，保存后重启 Mysql 服务

my.cnf

```
[mysqld]
...
default-storage-engine=INNODB
character_set_server=utf8mb4
innodb_default_row_format=DYNAMIC
innodb_redo_log_capacity=4G
autoCommit=false

sql_mode = NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO
```

- 3. 新建数据库用户

```
CREATE USER 'jira'@'Jiraip' IDENTIFIED BY '';
```

- 4. 新建数据库

```
CREATE DATABASE jira CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,REFERENCES,ALTER,INDEX on jira.* TO 'jira'@'Jiraip';
flush privileges;
```

安装应用

- 1. 运行安装程序，并根据指引操作，最后一步：不启动服务
- 2. 下载 Mysql jdbc 驱动 <https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/8.0.html>
- 3. 复制到 安装程序文件夹

4. Jira

Jira/lib

5. 重新启动服务，进行初始化。