

部署 Confluence 试用环境

您可以在防火墙内部署试用版的 Atlassian 产品。

下面描述了单节点安装试用环境的注意事项：

数据库

必须安装数据库，以 Mysql 8.0 为例

1. 安装 Mysql 8.0
2. 配置 my.cnf, 确保以下参数正确。保存后重启 Mysql 服务

my.cnf

```
[mysqld]
...
character-set-server=utf8mb4
collation-server=utf8mb4_bin
default-storage-engine=INNODB
max_allowed_packet=256M
innodb_log_file_size=2GB
transaction-isolation=READ-COMMITTED
binlog_format=row
log_bin_trust_function_creators = 1

//
sql_mode = NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO
...
```

3. 新建数据库用户

```
CREATE USER 'jira'@'Jiraip' IDENTIFIED BY '';
```

4. 新建数据库

```
create user 'confluence'@'%' identified by '';
CREATE DATABASE confluence CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
GRANT ALL PRIVILEGES ON confluence.* TO 'confluence'@'%';
```

安装应用

1. 运行安装程序，并根据指引操作，最后一步：不启动服务
2. 下载 Mysql jdbc 驱动 <https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/8.0.html>

3. 复制到 安装程序文件夹

```
Confluence/confluence/WEB-INF/lib
```

4. 重新启动服务，进行初始化。