编辑富文本字段

当你创建,编辑或为JIRA问题添加备注时, 某些字段可能会在文本区域右侧显示两个小图标: 一个蓝色显示屏图标 ('预览') 和一个黄色问号图标 ('帮助')。 只要看到这些图标，表明这个字段支持JIRA的 文本格式标记语言, 允许你使用富文本的特性，例如:

斜体, 加粗, 下划线。
多层级标题。
符号列表, 数字列表, 表格和引用一段文字.
图像.
宏 (请参见下面章节).

例如, 要在字段中包含一张图片, 你需要事先将图像文件上传到这个问题中, 然后在字段中输入下面的内容:
blocked URL

要预览保存后的显示效果, 点击 '预览' 图标:
blocked URL

点击 '帮助' 图标查看可以使用的 文本格式标记.

使用宏

JIRA 提供了一些可以使用的宏:

宏	说明	默认

锚点	允许用户直接跳转到一个页面的指定位置 用法:
	`{anchor:bookmark1}`
	`...  ...`
	`[#bookmark1]`
		是

代码	将源代码或XML代码括起来，便于阅读。 默认语言是Java，但是你也可以指定使用的语言类型为JavaScript, ActionScript, XML, HTML 以及 SQL。 用法:
	`--- Java  ---`
	`{code:title=Bar.java|borderStyle=solid}`
	`//`
	`public String getFoo()`
	`{`
	`return foo;`
	`}`
	`{code}`
	`*--- XML  ---*`
	`{code:xml}`
	`<test>`
	`<another tag="attribute"/>`
	`</test>`
	`{code}`
		是

引用	表明内容是从其他地方引用的。用法: `{quote}` `{quote}`	是

无格式	被括起来的内容不是wiki标记语言。 用法:
	`{noformat}`
	`This is text \#&@!@(*!&*@()#*@\ \\`
	`{macros} _wont_work_here`
	`{noformat}`
		是

面板	使用下面的选项绘制一个面板:
	title: 面板的标题
	borderStyle: 面板使用的外框样式 (solid, dashed 以及其他有效的 CSS 边框样式)
	borderColor: 面板使用的外框颜色
	borderWidth: 面板使用的外框个宽度
	bgColor: 面板的背景色
	titleBGColor: 面板标题部分的背景色
	`{panel}{panel}`
	`{panel:title=}{panel}`
	`{panel:title=| borderStyle=dashed| borderColor=#ccc| titleBGColor=#F7D6C1| bgColor=#FFFFCE}`
	`**`
	`yet _another_ line`
	`{panel}`
		是

颜色	改变所需文字的颜色。用法:
	`{color:red}`
	`!`
	`{color}`
	
	你可以直接使用HTML的16中标准颜色 ('aqua','black','blue','fuschia','green','gray','lime', 'maroon','navy','olive','purple','red','silver','teal','white','yellow'), 或16进制颜色代码 (例如 '#336699').
		是

Lorem Ipsum	插入一段 "lorem ipsum" 填充的文字。用法: `{loremipsum}`	是

HTML	在JIRA问题中使用HTML语言。 用法:
	`{html}`
	`<p> <A href="chapter2.html"></a>`
	`<a href="../images/map.gif"> </A></p>`
	`{html}`
		否

只有当JIRA管理员配置了 '渲染模式' 后，你才能使用JIRA文本格式标记和宏功能。